



Equipo de instalación fija en establos, salas de ordeño, bretes, cuelleras.

Bombas de vacío con capacidad para **varios puestos de ordeño**.  
**Motores eléctrico y gasolina o diesel.**

Con el respaldo y la calidad superior de **deOrdeño.com**.



### Mangueras y Pezoneras

Libres de ftalatos  
atoxicas certificadas



**Pulsación**  
Neumática



**Puntos de Ordeño**  
1 / Colector HC150  
• Ampliable a 6



### Motores

- Eléctrico de 1.0 a 3.0 HP
- Gasolina 6.5 a 9.0 HP
- Diesel 6.0 a 9.0 HP



**Vacuometro**  
En Glicerina



**Bombas de Vacío**  
2 Años de Garantía



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### BOMBA DE VACÍO

Tipo de bomba: Lubricada  
Rotación (rpm): 1450 rpm  
Voltaje (V): 110 V/ 220 V  
Vacío (L / min): 400 – 1200  
Tipo de Paletas: Fibra Kevlar  
Reserva (L) : 25  
Accesorios Bomba: Silenciador – Aceitera – Poleas

### ORDEÑO

Capacidad Colector: 150cc  
Manguera de leche: 250 mm  
Manguera de impulsos: 200mm  
Cantina: 1 de 40 litros Aluminio.  
Pezoneras: Certificadas sin Ftalatos

### ACCESORIOS

Pulsador: Neumático L80  
Vacuometro: Glicerina  
Casquillos: Acero Inoxidable  
Regulador: Servo automatico  
Llaves de Paso: Plástica o de Latón  
Tapa Cantina: Acrílica con Junta

### GARANTÍAS

Bomba de Vacío : 24 Meses  
Motores: 12 Meses  
Pezoneras: vida útil 3000 Ordeños,  
1000 horas o máximo 1 año  
Equipo : 12 Meses por defectos de Fabrica