



WWW.TENPILAC.COM

COMERCIAL@TENPILAC.COM

350 2692135 - 321 4296980 - 302 8431575



**SUPLAGRO**  
Equipos y Soluciones para el Agro

## FICHA TÉCNICA

### VACUOMETRO

### Información del producto

Rango de medida: 0-2 kg/cm<sup>2</sup> 0-4 kg/cm<sup>2</sup> 0-5 kg/cm<sup>2</sup> 0-7 kg/cm<sup>2</sup> 0-10 kg/cm<sup>2</sup>... 0-15 kg/cm<sup>2</sup> 0-25 kg/cm<sup>2</sup> 0-35 kg/cm<sup>2</sup> 0-50 kg/cm<sup>2</sup> 0-70 kg/cm<sup>2</sup>... 0-100 kg/cm<sup>2</sup> 0-150 kg/cm<sup>2</sup> 0-250 kg/cm<sup>2</sup> 0-350 kg/cm<sup>2</sup> 0-400 kg/cm<sup>2</sup>... 0-600 kg/cm<sup>2</sup>

Modelo de especificaciones: YN-60 manómetro

Diámetro del Dial:  $\Phi$ 60mm

Tamaño del conector: hilo de PT1/4 pulgadas

Rango de medición: 0-250 KG montaje: Radial

Precisión: 2,5

Material: carcasa de acero inoxidable, latón de movimiento, accesorios de latón, relleno de aceite interno

Color: cuerpo metálico plateado, juntas metálicas

Condiciones Ambientales: -5 °C ~ 55 °C, humedad relativa menor al 85%

Temperatura: Desviación de temperatura de  $20 \pm 5$  °C, no más de 0.4%/10 °C

Peso: 0,25 KG

*Fabricado por Suplagro*

CALLE 80 KM 1.5

VIA SIBERIA BODEGA 3 - LOCAL 1341

PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE