

	CRYOSCOPIO ASTORI – CRYOTOUCH 1	FICHA TÉCNICA
--	--	----------------------

**CARACTERÍSTICAS****Volumen :** 2 a 2,5 ml de leche**Capacidad :** 25 muestras / hora**Duración :** 2 minutos**Repetibilidad :** $\pm 0,002^{\circ}\text{C}$ **Resolución :** $\pm 0,0005^{\circ}\text{C}$

El Cryotouch es un automático que permite detectar el agua adicionada en la leche, midiendo el punto de congelación de acuerdo al estándar IDF-ISO 5764:2009.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: muestra individual
- Display touchscreen de 7"
- El punto crioscópico y el porcentaje de agua adicionada aparecen en la pantalla
- Enfriamiento del baño con celdas Peltier controladas por microprocesador
- Temperatura de operación: de $+5^{\circ}\text{C}$ a $+36^{\circ}\text{C}$
- Calibración automática
- Salida RS 232 de datos – Impresora opcional
- Salida USB para descargar datos
- Agitación y golpe controlados por el software
- Resultados en grados $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{Hortvet}$ y agua%
- Tiempo de pre-calentamiento: unos 5 minutos
- Precisión y repetitividad: $\pm 0,0025^{\circ}\text{C}$
- Consumo: Max. 150 W
- Dimensiones: 29 x 49 x 36 cm (A x L x H – con cabezal bajado)
- Peso: unos 16.1 kg