



**PRACTIPRENSAS**  
Equipos Lácteos

## FICHA TÉCNICA

DESCREMADORA 300 LTS

## Información del producto

### CARACTERÍSTICAS DE LA DESCREMADORA:

Todas las partes en contacto con la leche son fabricadas en acero inoxidable, tazón de separación, sistema de boquilla.

Depósito de leche.

Tazón está balanceado de forma dinámica.

No hay grasa de mantequilla en la leche descremada.

MOTOR: 0.25HP/1440/50Hz/Monofásica/220V –

MOTOR: 0.25HP/1750/60Hz/Monofásica/110V

Manutención libre (No necesita lubricación).

Grasa en la leche desnatada después de la separación: 0.05%

*Fabricado por Practiprensas*

 CALLE 80 KM 1.5  
VIA SIBERIA BODEGA 3 - LOCAL 1341  
PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE



#### ESPECIFICACIONES:

Capacidad separación: 300 LPH

Velocidad: 7500 RPM

Entrada de leche fresca: NORMAL

Temperatura de leche fresca: 30 TO 40 C.

Capacidad de tanque: 25 LTS.

Nº de Discos: 26 DISCOS.

Entrada 230 V/50 HZ.

Caja de empaque: Caja de madera.

Dimensiones de empaque: A-25 x15 x20 para descremadora.

B-21 x21 x13 para tanque.

Peso Neto: 50 kg.

Peso Bruto: 70 kg.

# Tenpilac

Tendencias y novedades para la industria láctea

***Fabricado por Practiprensas***

 CALLE 80 KM 1.5  
VIA SIBERIA BODEGA 3 - LOCAL 1341  
PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE