



## FICHA TÉCNICA VS-1101 DESINCRUSTANTE ÁCIDO

FTVS-003  
Ver - 02

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO:	DESINCRUSTANTE ÁCIDO
MARCA:	VASÁNICO
NOMBRE DEL FABRICANTE:	VASÁNICO S.A.S.
DIRECCION:	Calle 19 B # 25 - 31
PBX:	(1) 4202097

### SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto diseñado para todo tipo de industria. Sin color, olor y con espuma controlada. Alto poder de limpieza, remueve efectivamente grasa e incrustaciones minerales, atenúa las manchas de óxido. Ideal para la rotación de detergentes. Si tiene dudas acerca de su compatibilidad con el material sobre el que se empleará el producto, haga primero una prueba en un lugar no visible.

### SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquido translúcido
COLOR:	Incoloro
OLOR:	Inodoro
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	0,990 – 1,010
pH:	1.00 – 2.50
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%
FORMACIÓN DE ESPUMA:	Media

### SECCIÓN 4. INSTRUCCIONES DE USO

Según la necesidad se debe elegir la dosificación a usar. Para limpieza profunda diluir al 10% (100 mL de producto por cada 900 mL de agua); para limpieza de rutina diluir al 5% (50 mL de producto por cada 950 mL de agua); para trapeado de pisos diluir al 1% (10 mL de producto por cada 990 mL de agua). Aplicar la dilución de Desincrustante ácido Vasánico® a la superficie a limpiar, permitir contacto entre 5 y 10 minutos sin dejar secar, realizar fricción con una fibra limpia, cepillo o traperero y enjuagar.

### SECCIÓN 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN DEL ENVASE O EMPAQUE:	Tambor x 55 Galones Garrafa x 20 Litros Galón x 3,8 Litros
MATERIAL DE ENVASE PROPUESTO:	Polietileno
VENTILACIÓN RECOMENDADA:	Normal
TEMPERATURA RECOMENDADA:	Ambiental
OTRAS PRECAUCIONES:	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado, proteger de la luz solar, conservar únicamente en el embalaje original; no comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. Para mayor información ver Hoja de Seguridad del producto.

### SECCIÓN 6. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Notificación Sanitaria Obligatoria	No requiere – Producto industrial
------------------------------------	-----------------------------------