



## FICHA TÉCNICA VS-1203 DESENGRASANTE NEUTRO ESPECIALIZADO

FTVS-025  
Ver - 01

### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO:	DESENGRASANTE NEUTRO PARA GRASAS MINERALES
MARCA:	VASÁNICO S.A.S
NOMBRE DEL FABRICANTE:	VASÁNICO S.A.S
DIRECCION:	Calle 19 B # 35-20
PBX:	(1) 4202097

### SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Desengrasante neutro para grasas minerales CIMPA®, es un producto desarrollado especialmente para remover la grasa mineral en escenarios que se requiere pH neutro. Sus excelentes propiedades lo hacen ideal para sustituir solventes derivados de hidrocarburos inflamables. Es un producto libre de soda cáustica, fosfatos y fenoles, por lo que es muy seguro en su utilización y más amigable con el medio ambiente, al compararlo con otros productos del mercado. Se puede emplear en frío y en caliente. Apto para todo tipo de superficies lavables. No deteriora la pintura (si se encuentra en buenas condiciones). Libre de olor, para proteger la salud de sus operarios.

### SECCIÓN 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquido traslúcido
COLOR:	Ninguno
OLOR:	Característico a materia prima
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.000 – 1.050
pH:	6.5 – 7.5
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%
FORMACIÓN DE ESPUMA:	Media

### SECCIÓN 4. INSTRUCCIONES DE USO

Desengrasante neutro para grasas minerales Vasánico® puede ser empleado siguiendo estas recomendaciones:

- Para suciedad alta: 250 mL de producto en 750 mL de agua.
- Para suciedad media: 125 mL de producto en 875 mL de agua.
- Para suciedad baja: 60 mL de producto en 940 mL de agua.

Remover tanta grasa como sea posible empleando medios mecánicos (espátula, pala, grata). Adicionar suficiente producto como para cubrir la suciedad, dejar actuar (sin permitir que se seque), aplicar fricción mecánica y/o agua a presión y enjuagar. El uso de agua caliente incrementa sustancialmente su eficacia.

### SECCIÓN 5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN DEL ENVASE O EMPAQUE:	Tambor x 200 kg Garrafa x 20 kg Galón x 4 kg
MATERIAL DE ENVASE PROPUESTO:	Polietileno
VENTILACIÓN RECOMENDADA:	Normal
TEMPERATURA RECOMENDADA:	Ambiental
OTRAS PRECAUCIONES:	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado, proteger de la luz solar, conservar únicamente en el embalaje original; no comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto. Para mayor información ver Hoja de Seguridad del producto.

### SECCIÓN 6. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Notificación Sanitaria Obligatoria	No requiere – Producto industrial
------------------------------------	-----------------------------------



**FICHA TÉCNICA  
VS-1203 DESENGRASANTE NEUTRO  
ESPECIALIZADO**

FTVS-025  
Ver - 01